

INDICATOR - CEILING & FLOOR

Optische nevenindicator voor plafond- en vloermontage

De INDICATOR werd ontwikkeld om rechtstreeks op alle NOTIFIER en Morley-IAS brandmelders te koppelen (en de meeste andere merken). Hij zorgt voor een visuele alarmindicatie van de toestand in het valse plafond of de valse vloer waarin de melder geïnstalleerd is. Daardoor kan de melder in alarm sneller gelokaliseerd kan worden.

Typische toepassingen zijn ruimtes die uitgerust zijn met systeemplafonds en/of -vloeren en die verplicht beveiligd dienen te worden (vb: een serverlokaal, gangen, ...).



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- LED met hoge lichtopbrengst
- Discrete vormgeving
- Laag verbruik
- Eenvoudige installatie

Indicator ceiling & floor Nevenindicator voor plafond/vloer

TECHNISCHE KENMERKEN	
Elektrisch	
Werkspanning	3 Vdc - 4,5 Vdc
Stroomverbruik	9,5 mA @ 3,7Vdc
Omgevingscondities	
Temperatuurbereik in werking	5 ... + 50°C
Relatieve vochtigheid	10 - 90% (zonder condensatie)
Mechanisch	
Materiaal	Polycarbonaat
Afmetingen - plafondmodel	39,8 x 36,8 x 25 mm (top x hoogte x voet)
Afmetingen - vloermodel	36 x 31,5 x 25 mm (top x hoogte x voet)
Gewicht - plafondmodel	12g (netto)
Gewicht - vloermodel	9g (netto)
Installatie	
Bevestiging	Boor een gat met diameter 25mm en druk de indicator in zijn positie. Geschikt voor inbouw in valse plafonds en vloeren..
Aansluiting	1,5 mm ² kabelsectie

BESTELGEGEVENS	
Nevenindicatoren voor plafond- of vloermontage	
INDICATOR CEILING LED	LED Remote Indicator for ceiling mounting applications
INDICATOR FLOOR LED	LED Remote Indicator for floor mounting applications

Benelux

Tel:+32 (0)4 247 03 00

Fax:+32 (0)4 247 02 20

Web:hls-benelux@honeywell.com

www.honeywell.com

September 2016

Doc. Ref: HON-INDFLCE-010-1_NL

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell