

# Marketing Bulletin



## Product update :

### Wijzigingen m.b.t. Intelligente en conventionele reeksen alarmgevers

Dit bulletin bevat informatie over de EN54-23 certificatie van de intelligente flitsers en verbeterde performantie van de intelligente sirenes. Eveneens bevat dit bulletin belangrijke informatie over eindereeksproducten m.n. in de categorie conventionele alarmgevers.

#### EN54-23

De hieronder opgenomen flitsers voor wandmontage werden bij LPCB gecertificeerd volgens EN54-23 "open klasse". Dit betekent dat deze elementen goedgekeurd zijn om een specifieke ruimte te coveren volgens de productspecificaties. Deze certificatie was enkel mogelijk voor de hieronder opgenomen elementen met transparante lens:

- MI-WST-PC-N Intelligente lusgevoede flitser, excl. isolator – kleur: wit met transparante lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-WST-PC-I Intelligente lusgevoede flitser, incl. isolator – kleur: wit met transparante lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-WSS-PC-N Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, excl. isolator – kleur wit met transparante lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-WSS-PC-I Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, incl. isolator – kleur wit met transparante lens. Geschikt voor wandmontage

#### Verbeterde performantie van intelligente sirenes

De specificaties van de intelligente lusgevoede sirenes werden verbeterd teneinde het stroomverbruik terug te dringen terwijl de geluidsopbrengst voor de meeste tonaliteiten behouden bleef. Deze nieuwe specificaties werden door LPCB gecertificeerd volgens EN54-3. De aanpassingen hebben betrekking op:

- MI-WSO-Px-N Intelligente lusgevoede sirene, excl. isolator – kleur: wit of rood  
Geschikt voor wandmontage
- MI-WSO-Px-I Intelligente lusgevoede sirene, incl. isolator – kleur: wit of rood  
Geschikt voor wandmontage
- MI-WSS-PC-N Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, excl. isolator – kleur: wit met transparante lens. Geschikt voor wandmontage

- MI-WSS-PC-I Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, incl. isolator – kleur: wit met transparante lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-BSO-xx-N Intelligente lusgevoede sokkelsirene, excl. isolator – kleur: wit of ivoor  
Geschikt voor plafondmontage
- MI-BSO-xx-I Intelligente lusgevoede sokkelsirene, incl. isolator – kleur: wit of ivoor  
Geschikt voor plafondmontage
- MI-BSS-PC-N Intelligente lusgevoede sokkelsirene/flits, excl. isolator – kleur: wit met transparante lens. Geschikt voor plafondmontage  
(Enkel gekeurd volgens EN54-3)
- MI-BSS-PC-I Intelligente lusgevoede sokkelsirene/flits, incl. isolator – kleur: wit met transparante lens. Geschikt voor plafondmontage  
(Enkel gekeurd volgens EN54-3)

### Eindereeks producten

Het is niet mogelijk om EN54-23 certificatie te bekommen voor alarmgevers die een intelligente flitser bevatten. De sirene/flits combinaties blijven beschikbaar onder de noemer van EN54-3 gecertificeerde sirenes met additionele lichtgevende indicator. Hieronder een overzicht van producten, die na uitputting van de voorraad, niet langer beschikbaar zullen zijn.

- MI-BSS-Dx-N Intelligente lusgevoede sokkelsirene/flits, excl. isolator – kleur: wit met transparante of rode lens. Geschikt voor plafondmontage
- MI-BSS-Dx-I Intelligente lusgevoede sokkelsirene/flits, incl. isolator – kleur: wit met transparante of rode lens. Geschikt voor plafondmontage
- MI-BST-DC-I Intelligente lusgevoede sokkelflitser, incl. isolator – kleur: ivoor, transparante lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-BST-PC-I Intelligente lusgevoede sokkelflitser, incl. isolator – kleur: wit, transparante lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-WSS-PR-N Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, excl. isolator – kleur: rood met rode lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-WSS-PR-I Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, incl. isolator – kleur: rood met rode lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-WST-PR-N Intelligente lusgevoede flitser, excl. isolator – kleur: wit met rode lens. Geschikt voor wandmontage
- MI-WST-PR-I Intelligente lusgevoede flitser, incl. isolator – kleur: wit met rode lens. Geschikt voor wandmontage

Nota: Flitsers met amberkleurige lens vallen niet onder de scope van EN54-23 aangezien deze gebruikt worden voor andere toepassingen dan brand (vb: indicatie van storingen, gasmeldingen, ...). De intelligente lusgevoede flitsers MI-WST-PA-I en MI-WST-PA-N beschikken bijgevolg niet over een EN54-23 certificatie, maar blijven leverbaar voor voornoemde toepassingen.

### Conventionele alarmgevers

In december 2013 introduceerden wij de nieuwe ENScape conventionele alarmgevers ([Introductie Enscape](#)) en kondigden wij het einde van de vorige reeks aan.

De aangekondigde migratieperiode loopt nu op zijn einde (1/7/2014). Een aantal producten zijn nog beschikbaar tot einde voorraad, daarna zullen deze producten niet meer leverbaar zijn.

Hieronder treft u een overzicht van deze eindereeksproducten aan.

- NS4/x Conventionele sirene – kleur: rood of wit
- NBS4 Conventionele sokkelsirene (ook NBSLID/W en NBSLID/R front covers)
- NX2/x/y Conventionele flitser (niet meer verkrijgbaar sinds 1/1/2014)
- NX5/x/y Conventionele flitser (niet meer verkrijgbaar sinds 1/1/2014)
- EMA24BRSSR Conventionele sirene/flitser
- NBL/x Laag profiel sokkel – kleur: rood of wit
- NBD/x Hoogprofiel sokkel IP55 – kleur: rood of wit
- NBS/x Hoogprofiel sokkel IP66 – kleur: rood of wit



Voor vragen i.v.m. deze berichtgeving neemt u contact op met uw commerciële contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Mark Thijs  
Marketing Manager

België:

Liege Airport Business Park  
Building B50  
4460 Grâce-Hollogne  
T: +32 (0) 4 247 03 00  
E: [info.hlsbe@honeywell.com](mailto:info.hlsbe@honeywell.com)  
W: [www.morley-ias.be](http://www.morley-ias.be)

Nederland:

Rietveldenweg 32A  
5222 AR 's Hertogenbosch  
T: +31 (0) 73 6273 261  
E: [info.hlsnl@honeywell.com](mailto:info.hlsnl@honeywell.com)  
W: [www.morley-ias.nl](http://www.morley-ias.nl)

[Update mijn gegevens](#)

[Uitschrijven op Morley-IAS communicatie](#)

©2014 Morley-IAS by Honeywell