

HRZ2-8

2, 4 & 8 Zone conventioneel brandmeldpaneel

Algemeen

De **HRZ2-8** zone conventionele brandmeldcentrales zijn ontwikkeld voor zowel installateurs en eindgebruikers, en bieden een technisch geavanceerde reeks aan mogelijkheden en functies terwijl ze makkelijk programmeerbaar, installeerbaar en te bedienen blijven.

Een complete reeks van conventionele detectoren, geavanceerde detectoren, beam detectoren, handmelders, luchtkanaal toepassingen en audiovisuele elementen vullen de **HRZ2-8** reeks aan.

De **HRZ2-8** 2, 4 of 8 zone conventionele brandmeldcentrales bieden een brede waaier van voordelen aan de installateur en eindgebruiker doordat ze ideaal inzetbaar zijn in panden zoals kantoren, winkels, cafés, B & B's, clubs, kleine industriële panden, rust- en verzorgingstehuizen, scholen enz.

Installatie

De **HRZ2-8** brandmeldcentrales werden ontwikkeld om de installatie te vereenvoudigen. De behuizing bestaat uit een monteerbare back box en een deksel. Deze back box is voorzien van een centraal gat en twee extra gaten onder hoek gefreesd om de centrale op een eenvoudige manier waterpas te bevestigen.

Achttien uitsparingen aan de bovenzijde van de back box zorgen voor voldoende kabeldoorvoerpunten.

Alle kabel connecties zijn eenvoudig terug te vinden aan de bovenzijde van de controle- en voedingskaart. Hun schroefaansluitingen kunnen gebruikt worden voor draadsecties tot 2.5mm.

In de back boxbehuizing is er ruimte voorzien voor de installatie van twee optionele inplugbare modules.



KENMERKEN

- CPD gecertificeerd volgens EN54-2 & 4
- Eenvoudig te installeren
- 2, 4 of 8 zone versies
- Robuuste brandvertragende ABS behuizing
- Ruimte voor max. 72 uren back-up autonomie
- Zones instelbaar als: Latching / Non-latching; Resistief / kortsluit alarm; Dag / nacht afhankelijke zone; Tweezoneafhankelijkheid
- Brand- en storingsuitgang, instelbaar als spanningsvrij contact of overwaakt
- Auxiliaire voedingsuitgang voor randapparatuur
- 2 Instelbare ingangen voor randapparatuur: Dag / nacht omschakeling; "Class change"; Waarschuwing; Evacuatie; Reset; Bevestiging transmissie; Bevestiging storing transmissie
- Ruimte voor twee optionele modules: Optionele 8 relaismodule, gemeenschappelijk of zonaal schakelen; optionele 1.5A 4-wegs sirenmodule, gemeenschappelijk of zonaal schakelen

HRZ2-8 Specificaties

ELEKTRISCH		
WERKSPANNING		230V~(ac) ± 15%, 50 / 60Hz, 1.6A
UITGANGSSPANNING		18.5-28.5Vdc
UITGANGSSTROOM		max. 0.5A
UITGANGSSTROOM PER SIRENEKRING		max. 0.5A per kring
TOTALE UITGANGSSTROOM PER SIRENEMODULE		max. 1.0A
De optionele sirenemodule kan gebruikt worden in combinatie met een externe voeding om 1,5A stroom aan de sirenemodule toe te voegen.		
OMGEVINGSLIMIETEN		
WERKINGSTEMPERATUUR		-5°C tot +45°C
RELATIEVE VOCHTIGHEID		5% tot 95%, niet condenserend
IP GRAAD		IP30
AFMETINGEN	HOOGTE	318mm
	BREEDTE	356mm
	DIEPTE	96mm
GEWICHT		2kg (zonder batt.)
CERTIFICATIE		
CPD		0786-CPD-20798

BESTELGEGEVENS	
REFERENTIE	BESCHRIJVING
HRZ2	Twee zone conventioneel brandpaneel, compleet met eindeluscondensatoren.
HRZ4	Vier zone conventioneel brandpaneel, compleet met eindeluscondensatoren.
HRZ8	Acht zone conventioneel brandpaneel, compleet met eindeluscondensatoren.
ACCESSOIRES	
020-713	Relais uitbreidingskaart voor Brand en Storings contact.
020-747	8 Relais kaart. Voegt 8 configureerbare relais toe, configureerbaar als ingang of uitgang.
020-772	4-Wegs sirenemodule met 4configureerbare sirenekringen. Capaciteit van 1A per kring met een maximale totale belasting van 1.5A.
020-745-008	Reserve installatie kit. Bevat 8 condensator EOL's, batterij aansluitingen, sleutel voor brandmeldcentrale en sirene eindelus weerstanden.
020-817	Reserve tekst labels
020-743	Condensatorkit voor brand-melders die niet compatibel zijn met capacitieve EOL bewaking. Bevat 8 stuks condensatoren van 10µ f. Indien actieve EOL's nodig - zie artikel 020-417.
020-417	Actief eindelus element

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL_MIAS_HRZ2-8 | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

